


## Saugschläuche



### Universal


Farbe: Silbermetallisch, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 38, Ø 50  
Verwendbar: Temperaturen von -50 bis +60° C

### Antistatisch

Farbe: Schwarz, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +60° C


### Ölbeständig

Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C (kurzfristig +150° C)  
Biegeradius: Ø 27 r = 60 mm, Ø 32 r = 70 mm, Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm



### Temperaturbeständig

Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C (kurzfristig +150° C)  
Biegeradius: Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm




### Metall

Farbe: Verzinkt, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +120° C  
Biegeradius: Ø 50 r = 180 mm  
Sehr verschleißfest. Für Säure und Lauge nicht verwendbar.



### Späne, grobe Partikel

Farbe: Transparent, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -40 bis +90° C (kurzfristig +125° C)  
Biegeradius: Ø 60 r = 60 mm  
Besonders für Metallfeinschneiden, Glas, Splitter und andere scharfkantigen Materialien, geschnittene Ölbeständigkeit, antistatische Aluminiumbuchsen und Stahldrahtspule geeignet.



\* Quicksystem für Handrohr gebogen 46691/302000528 oder Adapter 29457  
\*\* Nur für Backofen- und Rohrreinigung

\*\*\* Max. 10 m  
\*\*\*\* Max. 20 m

\*\*\*\*\* Nur auf 20 m Rolle verfügbar  
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

AS = Antistatisch